

ELEVACION ACABADO
 ESCALA 1:20

CORTE A-A
 ESCALA 1:20

2.00
 1.00
 02
 1.19
 2.20
 23
 77
 N.P.T

Límina de Tol. Galvanizado
 e=1.5mm Aplicado: Limpador
 Desengrasante, Wash Primer +
 Catalizador. Acabado en pintura
 sintética + liner con soplete. Color
 negro mate.

Tubo redondo Galvanizado
 Ø: 1 1/2 e=1.5mm.

Tubo estructural rectangular
 de 80x40x1.5mm.

Cerradura de sobreponer llave
 exterior y llave interior de caja
 soldable, pestillo deslizante y
 pestillo muerto ojo metálico,
 fabricada bajo normas
 ANSI/BHMA A 156-2 GRADE 3.

Bisagra Galvanizada tipo, barril de
 3 cuerpos lleno forjado,
 dependiendo del peso del portón.

Todas las juntas de suelda del
 marco estructural están fijados
 con cordón de suelda tipo MIG y
 electrodos AWS 30
 Aplicado: Limpador
 Desengrasante, Wash Primer +
 Catalizador. Acabado en pintura
 sintética + liner con soplete.
 Color gris mate.

0.4
 0.2
 0.19
 0.18
 0.17
 0.16
 0.4
 N.P.T

Tubo estructural Galvanizado
 rectangular de 80x40x1.5mm.

Tubo redondo Galvanizado
 Ø: 1 1/2 e=1.5mm.

Cerradura de sobreponer llave
 exterior y llave interior de caja
 soldable, pestillo deslizante y
 pestillo muerto ojo metálico,
 fabricada bajo normas
 ANSI/BHMA A 156-2 GRADE 3.

Todas las juntas de suelda del
 marco estructural están fijados
 con cordón de suelda tipo MIG y
 electrodos AWS 30
 Aplicado: Limpador
 Desengrasante, Wash Primer +
 Catalizador. Acabado en pintura
 sintética + liner con soplete.
 Color gris mate.

[illegible]

1.00

D1

Tubo estructural Galvanizado rectangular de 80x40x1.5mm

Tubo redondo Galvanizado $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ e=1.5mm

Tubo estructural Galvanizado rectangular de 80x40x1.5mm

Bisagra Galvanizada tipo barril de 3 cuerpos hierro forjado, dependiendo del peso del portón.

Todas las juntas de suelda del marco estructural están fijadas con cordón de suelda tipo MIG y electrodos AWS 30 Aplicado: Limpieza Desengrasante, Wash Primer + Catálizador, Fondo Anticorrosivo Mate, Acabado en pintura sintética + tinner con soplete. Color gris mate.

N.P.T

DETALLE D1

ESCALA: 1:10

DETALLE D1
ESCALA _____ 1:10

Diagrama de detalle de la escalera D1, mostrando la unión entre el tubo estructural rectangular de 80x40x2mm y el tubo redondo galvanizado de 1 1/2" ø=1.5mm. Se indica el anclaje varilla corrugada Ø12mm soldada al marco y el hormigón simple.

Diagrama de elevación lateral de la escalera D1, mostrando la estructura completa con tubos estructurales rectangulares de 80x40x1.5mm y tubos redondos galvanizados de 1 1/2" ø=1.5mm. Se indican las juntas de soldadura y el acabado final (Primer + Catalizador, Mate, Acabado en pintura sintética + linner con soplete, Color gris mate).

AXONOMETRIA
 ESCALA sin Esc.

DETALLE D2
 ESCALA 1:10

DETALLE D1
 ESCALA 1:10

Planta:

- Marco de bloque
- Mortero de relleno.
- Marco de tol galvanizado
- en 1.4mm de 3.5cm de espesor. Aplicado: Limpador, Wash Primer + Catalizador.
- Acabado en pintura sintética + tinner con soplete. Color negro mate.
- Marco de tol galvanizado
- en 1.4mm de 3.5cm de espesor. Aplicado: Limpador, Wash Primer + Catalizador.
- Acabado en pintura sintética + tinner con soplete. Color negro mate.
- Mortero de relleno
- Mampostería de bloque
- Tubo estructural galvanizado
- Norma ASTM A 123
- Tubo Sección cuadrada 40x40x1.5mm, NT INEN2415
- Tol en 1.2mm soldado al marco y Aplicado: Limpador Desengrasante, Wash Primer + Catalizador, Acabado en pintura sintética + tinner con soplete. Color chocante
- Bisagra Galvanizada 3" (tres cuerpos) soldadas al marco y puerta

Detalle D2:

- Mampostería de bloque
- Marco de tol galvanizado
- en 1.4mm de 3.5cm de espesor. Aplicado: Limpador, Wash Primer + Catalizador.
- Acabado en pintura sintética + tinner con soplete. Color negro mate.
- Tubo estructural galvanizado
- Norma ASTM A 123
- Tubo Sección cuadrada 40x40x1.5mm, NT INEN2415
- Tol en 1.2mm soldado al marco y Aplicado: Limpador Desengrasante, Wash Primer + Catalizador, Acabado en pintura sintética + tinner con soplete. Color chocante

Detalle D1:

- Pisa-vidrio de caucho ó aluminio anodizado.
- Vidrio Templado. Laminado de 6mm. Color claro
- Mejilla de 20x60 cm. exterior
- y 18x78 cm. interior de

CHA

QUITO
CANTÓNQUITUMBE
PARROQUIA

PUERTA DE TUBO Y TOL GALVANIZADO
VENTANA DE TUBO Y TOL GALVANIZADO
PUERTA METÁLICA CON MIRILLA RECTANGULAR

INDICADAS

ENERO 2023

AR-28

REVISADO:

ARQ. ANDREA CAÑAS
ANALISTA DE CONSERVACIÓN

SELOS MUNICIPALES